



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Codex RZ 120 Zementschleierentferner

Водоосновный, содержащий кислоту очиститель для удаления цементных шлейфов

Сфера применения:

Активный концентрат для завершающей строительной и основной чистки оснований из природного камня, не чувствительного к воздействию кислоты. Удаляет цементные шлейфы, налеты, ржавчину и ее разводы.

Пригоден для :

- Всех стойких к кислоте покрытий из природного камня

Важное указание:

Очистителю цементных шлейфов Codex RZ 120 Zementschleierentferner не давать высыхать!

Степень разведения зависит от степени загрязнения!

Не пригоден для наружных работ!

Преимущества/Свойства продукта:

- Удаляет всевозможные загрязнения, случающиеся при производстве напольных работ
- Удаляет жиры, масла, водные следы
- Растворяет известь и остатки раствора

Технические данные:

Вид упаковки:	фляга (ПЭ)
Расфасовка:	1000 мл
Гарант. срок хранения:	неограничен
Основная чистка/расход:	50 мл/м ²
Завершающая строительная чистка/расход:	5 мл/м ²
Температура при работе:	18-30 ⁰ С
Готовность для прохода:	после высыхания
Значение pH:	ок.1

Codex RZ 120 Zementschleierentferner

Подготовка:

Поверхность перед применением средства Codex RZ 120 Zementschleierentferner тщательно очистить щеткой и удалить свободно лежащую грязь. Затем пятна, краску и т.п. обработать средством RZ Boden Flecklöser. Перед работой всегда проводить пробное тестирование поверхности.

Порядок работы/основная чистка:

1. Пол перед работой смочить водой.
2. Нанести неразведенное средство Codex RZ 120 Zementschleierentferner, в зависимости от степени загрязнения
3. Дать краткосрочно прореагировать, не давать высохнуть!
4. Напольное покрытие потереть вручную, или обработать однодисковой шлифмашиной RZ (с зеленым падом). Можно также применять щетки или губки.
5. Чистящему средству не давать высыхать!
6. Хлопья грязи собрать и поверхность нейтрализовать холодной, чистой водой

Порядок работы/ завершающая строительством чистка:

1. Пол перед работой смочить водой.
2. Нанести разведенное до 1:10 средство Codex RZ 120 Zementschleierentferner, в зависимости от степени загрязнения
3. Дать краткосрочно прореагировать, не давать высохнуть!
4. Напольное покрытие потереть вручную, или обработать однодисковой шлифмашиной RZ (с зеленым падом). Можно также применять щетки или губки.
5. Чистящему средству не давать высыхать!
6. Хлопья грязи собрать и поверхность нейтрализовать холодной, чистой водой
7. Регулярный уход осуществлять с помощью средства Codex RZ 310 Pflegereiniger и затем наносить средство Codex RZ 230 Natursteinsiegel

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при низкой до нормальной влажности (ок. 65%) и нормальной температуре в помещении (18-30°C). Высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания
- При применении на больших площадях провести предварительное тестирование

Охрана труда и окружающей среды:

Разъедающий. При работе рекомендуется применение перчаток (неопрен), крема для кожи, а также хорошее проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.