



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Parkett Pflege Siegel

Высококачественная полимерная дисперсия для первичного и регулярного ухода

Сфера применения:

Полимерная дисперсия на водной основе, которая, благодаря быстрому отвердеванию, создает однородную поверхностную пленку на паркетных, деревянных и пробковых полах. Пригодна для высоких нагрузок.

Пригодна для :

- Паркетных, деревянных и пробковых полов, покрытых лаком
- Готового паркета

Важно при первичном уходе:

Основная чистка с помощью средства RZ Parkett Grundreiniger является необходимой. Так как качество паркета не всегда известно, рекомендуется произвести предварительную пробу, во избежание появления полос и шлейфов.

Преимущества/Свойства продукта:

- Однородная поверхностная пленка
- Водоотталкивающая защитная пленка
- Для сильных нагрузок
- Запечатывает от царапин, трещин и повреждений лаковый слой

Технические данные:

Вид упаковки:	канистра/фляга (ПЭ)
Расфасовка:	800 мл/10 л
Гарант. срок хранения:	неограничен
Расход:	60 мл/м ²
Степень гляцевости:	глянец
Температура при работе:	18 - 25°C
Готовность для прохода:	через 5 часов

Подготовка:

Напольное покрытие очистить с помощью средства RZ Parkett Grundreiniger.

Порядок работы/первичный уход:

1. Емкости перед работой легко и непродолжительно потрясти
2. Перелить средство RZ Parkett Pflegesiegel в овальное ведро.
3. Нанести средство неразбавленным и насыщенно на основание с помощью тонковеревочной швабры с зажимом.
4. Не смывать
5. Дать высохнуть в течение 60 минут, веревочную швабру промыть.
6. Второй слой наносят поперек направления первого прохода.
7. В течение последующих 16 часов пол не нагружать.
8. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить.
9. рабочие материалы тщательно промыть.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальные условия для работы при низкой влажности (<65%) и нормальной температуре помещения (18-25°C). Высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- Регулярный поддерживающий уход улучшает оптику и повышает срок эксплуатации напольного покрытия
- Учитывать руководство RZ по очистке и уходу

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий не раздражающий, не вреден для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.