



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Holzbodenseife

Чистящий концентрат для деревянных полов, покрытых маслом и воском

Сфера применения:

Водоосновный чистящий концентрат с высококачественными растительными маслами для регулярной очистки и ухода за паркетными, деревянными и пробковыми полами, которые покрыты маслом или воском

Пригоден для :

- Паркетных, деревянных и пробковых полов, покрытых маслом
- Паркетных, деревянных и пробковых полов, покрытых воском
- Деревянной мебели
- Палов с водным подогревом

Важное указание: избыточная концентрация средства RZ Holzbodenseife приводит к повышенной гладкости поверхности.

Паркетные, деревянные и пробковые полы чувствительны к влажности. Мыть только хорошо отжатой тканью. Избегать образования луж.

Преимущества/Свойства продукта:

- Улучшает оптику поверхности
- Чистит и создает уход за один рабочий проход
- Увеличивает срок эксплуатации пола
- Содержит натуральные смываемые сырьевые компоненты

Технические данные:

Вид упаковки:	фляга ПЭ
Расфасовка:	800 мл
Гарант. срок хранения:	неограничен
Расход/основная чистка:	неразбавл. до 800 мл/ 10 л
Расход/регулярная чистка:	500 мл/ 10 л
Температура при работе:	от +18 до 25°C
Готовность для прохода:	после полного высыхания

RZ Holzbodenseife

Подготовка:

Пол очистить от свободно лежащей грязи и легких загрязнений с помощью щетки, швабры или пылесоса. Сильные загрязнения тщательно удалить.

Порядок работы:

1. Средство перед работой довести до комнатной температуры.
2. В зависимости от степени загрязнения дозировать средство RZ Holzbodenseife. Поверхность смачивать не сильно!
3. Грязь растворить с помощью средства RZ Bodenprofi (зеленый пад).
4. протереть чистой водой
5. Инструменты промыть чистой водой.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при относительной влажности (ок.35-65%) и нормальной температуре помещения (18-25°C). Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют соответственно время высыхания
- Регулярный уход за поверхностью улучшает ее оптику и увеличивает срок ее эксплуатации
- Регулярная полировка повышает сопротивление пленки. Однако увеличивает скольжение
- На критических породах древесины существует небольшая вероятность изменения цвета
- Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: ДИН 18356 «Паркетные работы», ДИН 18367 «Работы с деревянной брусчаткой», ДИН 18365 «Работы с напольными покрытиями» рекомендуется обратиться за технической рекомендацией перед применением средства Holzbodenseife

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.