



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# RZ Hauptreiniger Airfresh

Специальный очиститель для основной чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий

## Сфера применения:

Чистящий концентрат для глубокой волоконной основной чистки ковров, ковровых полов и мягкой мебели моющей машиной RZ для ковров.

Пригоден для :

- Синтетических ковров и ковровых полов
- Войлочных покрытий
- Иглопробивных покрытий
- Синтетических обивочных тканей и мягкой мебели

Примечание:

Не годится для основной чистки ковров из натуральных волокон (кокос, сизаль, джут и т.д.) и шерсти. а также восточных и непальских ковров

## Важно для текстильных напольных покрытий :

Основная чистка полной дозой средством RZ Hauptreiniger Airfresh проводится только на известном материале. Ни в коем случае не мочить ковер насквозь.

Средство RZ Hauptreiniger Airfresh использовать только с моющей машиной RZ для ковров. Применение средства RZ Hauptreiniger Airfresh целесообразно лишь в комбинации со средствами RZ Vorreiniger и RZ Faserschutz.

## Преимущества/Свойства продукта:

- Удаляет прочно приставшие загрязнения
- Улучшает вид и цвет волокон
- Уменьшает аллергены от домашних пылевых клещей
- Не вреден для окружающей среды, без фосфатов
- Короткое время высыхания благодаря производительности моющей машины RZ для ковров

## Технические данные:

Вид упаковки:	фляга ПЭ
Расфасовка:	550 мл
Гарант. срок хранения:	5 лет
Расход:	100-120 мл/канистра воды
Температура при работе:	18-25 <sup>0</sup> С
Готовность для прохода:	после полного высыхания

## RZ Hauptreiniger Airfresh

### Подготовка:

Пол пропылесосить и обработать пятна с помощью средства RZ Fleckenenferner. Тщательно распылить на текстильное покрытие средство RZ Vorreiniger.

### Порядок работы:

1. Наполнить мощную машину RZ для ковров наполовину водой.
2. Добавить 2-3 колпачка (100-120 мл) очистителя.
3. Долить воды и перемешать
4. Обработать ковер полоса за полосой.
5. Следить за образованием пены в агрегате.
6. повторять процедуру до тех пор, пока вода не станет серо-прозрачной.
7. Еще влажный пол пропитать средством RZ Faserschutz. Затем не наступать на ковер до его полного высыхания.

### Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - 5 лет.
- Беречь от мороза или сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальные условия для работы при низкой влажности (ок. 65%) и нормальной температуре помещения (18-25°C). Низкие температуры и высокая влажность замедляют соответственно время высыхания.
- Регулярный уход и удаление дорожек от ходьбы улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации текстильного покрытия
- Благодаря специальным добавкам и технике практически полностью удаляются или нейтрализуются микробы, аллергены и субстанции, вызывающие неприятный запах
- Учитывать руководство по очистке и уходу средствами RZ

### Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе настоятельно рекомендуется проветривать помещение.

### Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.